


MAJIC

PROFESSIONAL INTERIOR PVA PRIMER SEALER

WEWNĘTRZNA FARBA PODKŁADOWA

Professional seria 8-8780



Typ produktu: Professional 8780 to profesjonalna farba na bazie specjalnie dobranych żywic akrylowo-lateksowych i kopolimerów winylowych do gruntowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada znakomite właściwości kryjące oraz wypełniające, zatrzymuje chłonność podłoża.

Zakres zastosowania: Farba podkładowa Professional 8780 stanowi idealny podkład pod farby lateksowe, alkidowe a także epoksydowe. Nadaje się na powierzchnie ścian gipsowo-kartonowych, tynków, gładzi gipsowych, murów, betonu.

Specyficzne właściwości: Farba Professional 8780 jest łatwa w użyciu (m. in. bardzo gładko się rozprowadza, nie kapie i nie rozpryskuje się), silnie kryje, szybko wysycha, posiada bardzo słaby zapach a szczególnie odcień bieli pozwala uniknąć niedociągnięcia i niedomalowania farbami nawierzchniowymi. Daje jednolite i gładkie powierzchnie. Sprawia, że powierzchnie stają się spójne i stanowią doskonałą przyczepność z farbami nawierzchniowymi.

DANE TECHNICZNE: *****

Kolory: Biały

Czas schnięcia: 30 min. do dotyku
2-4 godz. do następnego malowania

Opakowania: 0,95l; 3,78l;18,9l

Połysk: matowy

Wydajność: ok. 14 m² z litra w zależności od porowatości i struktury powierzchni

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Spoivo: żywice akrylowo-lateksowe i kopolimery winylowe

Środki ostrożności: wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu

Rozcieńczalnik: woda

Grubość powłoki: mokra - 0,07 mm
sucha - 0,03 mm

Lepkość: 95-105 ku (Krebs Units)

Substancje lotne: wagowo: 200 gram/l

Atest: PZH Nr. HK/B/0814/01/2004

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni i tłustych zanieczyszczeń. Należy usunąć luźną farbę. Wyszpachlować szczeliny i pęknięcia. Przeszlifować krawędzie i błyszczące powierzchnie.

Pleśń należy całkowicie usunąć odpowiednim preparatem lub roztworem z wody i domowego wybielacza (3:1).

Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredki itp. najlepiej zamalować farbą Majic Stain Blocker przed położeniem farby nawierzchniowej.

Mury, betony, tynki – świeże powierzchnie pozostawić co najmniej przez 90 dni.

MALOWANIE:

Sposób nanoszenia: pędzlem, padem, wałkiem lub natryskowo.

Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem, padem lub natryskowo. Aby ułatwić sobie malowanie należy najpierw pomalować pędzlem powierzchnie wokół okien, drzwi i w narożnikach. Nabierać na wałek tylko tyle farby aby można było wymalować powierzchnię ok. 1 m² na raz (bez powtórnego zamaczania wałka). Stosując malowanie natryskowe bezpowietrzne końcówka dyszy powinna wynosić .018 przy 1500 do 2000 psi. Nie należy rozciągać malowania na zbyt dalekie odległości. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C.

Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem

Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.