

CHIFFON

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

CHIFFON è una finitura decorativa per interni formulata a base di resine in emulsione acquosa, particolari perlescenti ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: buona traspirabilità, buona adesione, facilità di applicazione.

La particolare formulazione consente di ottenere delicati effetti chiaro scuri visibili in base alla luce riflessa, creando una miscela di nuances raffinate e di grande impatto visivo.

CAMPI D'IMPIEGO

CHIFFON è ideale per decorare pareti interne in muratura, cartongesso, supporti cementizi, masonite e qualsiasi superficie murale.

CHIFFON è un prodotto versatile ed elegante, in grado di conferire armonia e raffinatezza ad ogni tipo di ambiente, dall'edificio storico all'appartamento minimalista.

L'effetto delicatamente perlescente si coniuga alla perfezione con ogni tipo di arredo e la vasta gamma cromatica consente di personalizzare gli ambienti assecondando i gusti più vari e ricercati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,04 - 1,14 kg/l.

VISCOSITÀ: 37000 - 42000 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 10 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 8 - 10 m²/l variabile in rapporto al grado di finitura desiderato.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto satinato, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010). CHIFFON contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su superfici nuove: imprimere con una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Su superfici già pitturate: eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su superfici nuove.

Successivamente applicare una o due mani, in funzione delle condizioni del supporto, di "L'Acrilico" dello stesso colore della finitura CHIFFON.

APPLICAZIONE:

CHIFFON può essere applicato con pennello di pura setola tipo spalter o frattazzo metallico.

• **Stile Minimalista:** applicare in modo irregolare una mano di CHIFFON con frattazzo di acciaio inox. Prima dell'essiccazione, spatolare il prodotto applicato al fine di ottenere l'effetto estetico desiderato.

• **Stile Barocco:** applicare una mano di CHIFFON con pennello di pura setola tipo spalter, senza diluizione.

Nel momento in cui il prodotto comincia ad asciugare, si rifinisce con il frattazzo di acciaio inox mediante un movimento circolare ed esercitando una leggera pressione.

• **Stile Liberty:** applicare una mano di CHIFFON diluito con il 50% di acqua con pennello di pura setola tipo spalter, incrociando le pennellate in modo irregolare.

Se si vuole ottenere una finitura dall'effetto rustico è necessario applicare, come fondo, una mano di Decorgrip bianco in modo irregolare e poi procedere con l'applicazione della finitura CHIFFON a pennello.

CHIFFON può essere applicato anche in due mani consecutive, in funzione delle condizioni del supporto e dell'effetto estetico desiderato. L'aspetto estetico finale, può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di lavorazione.

Nel caso in cui si applichi "L'Acrilico" bianco come fondo, è necessario applicare due mani di finitura CHIFFON al fine di ottenere un lavoro a regola d'arte.

DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Nell'applicazione a pennello, diluire con il 50% di acqua in relazione alle condizioni ambientali.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : Fuori polvere dopo circa 1 ora , in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Circa 6-8 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra 5°C e 30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2 x 2,5 l - 6 x 1,25 l.

COLORI DISPONIBILI: Base Silver, Base Gold e colori di cartella.

Le basi vanno colorate utilizzando i Toner o il sistema tintometrico Speedy2.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

