

SCHEDA TECNICA N. 13A

Edizione 05

www.anticasignoria.it

DAMASCATO

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO ANTICATO
A BASE DI OSSIDI NATURALI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

DAMASCATO è un prodotto decorativo formulato con resine acriliche in emulsione acquosa di altissima qualità, pigmenti naturali ed additivi particolari che gli conferiscono le seguenti proprietà:

BUONA TRASPIRABILITÀ, BUONA RESISTENZA AI LAVAGGI CON I PIÙ COMUNI DETERSIVI, BUONA RESISTENZA AGLI URTI, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE.

Il prodotto viene fornito neutro e può essere colorato utilizzando i Toner o il Sistema Tintometrico SPEEDY2 avendo cura di miscelare i due componenti in maniera adeguata (manualmente) prima dell'applicazione.

CAMPI D'IMPIEGO

DAMASCATO è idoneo per decorare pareti interne. Permette di ottenere finiture decorative ad effetto antico di grande pregio.

Consente inoltre di ottenere svariati effetti decorativi in funzione del metodo applicativo adottato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,00 - 1,08 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

6.000 - 15.000 cps a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO:

100 g/m², variabile in rapporto al grado di finitura desiderato.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I ; BA): 300 g/l (2007) ; 200 g/l (2010).
DAMASCATO contiene meno di 200 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: spazzolare, stuccare buchi o fessure ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Dopo 3-4 ore applicare una o due mani di FONDO PER DAMASCATO e dopo l'essiccazione applicare la finitura DAMASCATO incrociando le pennellate su circa 2 m² di superficie per volta.

SU MURO GIÀ PITTURATO: Rimuovere tutte le parti in fase di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

Applicare la finitura DAMASCATO utilizzando l'apposito pennello.

Dopo circa 30 minuti lisciare il prodotto con la speciale spatola flessibile esercitando una lieve pressione utile ad ottenere l'effetto estetico desiderato.

DILUIZIONE:

Pronto all'uso, in caso di necessità, diluire con acqua pulita.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore. Per la completa essiccazione del prodotto al fine del raggiungimento della resistenza al lavaggio, attendere almeno 15 gg.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

AVVERTENZE:

Mescolare il prodotto manualmente per evitare la rottura dei flocculi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2 x 2,5l - 2 x 5l - 6 x 1,25l.

COLORI DISPONIBILI: Colori di cartella

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE

FONDO DAMASCATO

FONDO SPECIFICO PER LA SUCCESSIVA APPLICAZIONE
DELLA FINITURA DAMASCATO

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

FONDO DAMASCATO è un prodotto formulato a base di particolari resine in emulsione acquosa, cariche pregiate ed additivi specifici che gli conferiscono le seguenti proprietà: alta aderenza al supporto, buona permeabilità al vapore acqueo, buona resistenza allo sfregamento ed al lavaggio, ottima copertura, facilità di applicazione.

La sua particolare formulazione regola il perfetto assorbimento della successiva decorazione con la finitura DAMASCATO.

CAMPI D'IMPIEGO

FONDO DAMASCATO è un fondo, specifico per la successiva decorazione con la finitura DAMASCATO. Può essere applicato su pareti interne in muratura, cartongesso, masonite e qualsiasi superficie murale presente in abitazioni civili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,6 - 1,7 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

Pastoso - Leggermente tixotropico.

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 150 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
FONDO DAMASCATO contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU SUPERFICI NUOVE, non occorre alcun tipo di preparazione preventiva, mentre su superfici vecchie e/o precedentemente pitturate si consiglia, prima dell'applicazione del FONDO DAMASCATO, di stuccare le eventuali imperfezioni presenti sulla parete e applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito su supporto ben asciutto.

APPLICAZIONE:

Applicare 2 mani di FONDO DAMASCATO con pennello di setola naturale, con rullo a pelo corto oppure a spruzzo. Tale fondo può essere sovraverniciato con la finitura DAMASCATO dopo circa 24 ore.

DILUIZIONE:

Prima Mano: 25-30% con acqua potabile.
Seconda Mano: 20-25% con acqua potabile.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Fuori polvere dopo circa 2 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Circa 4 ore a 20°C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2 x 2,5 l - 2 x 5 l.

BASI DISPONIBILI: Bianco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare in confezione ben chiusa in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

