


 **OIKOS®**

ENCANTO



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ENCANTO firmy OIKOS, specjalna, łatwa w nakładaniu, wodna farba dekoracyjna to owoc zainteresowania dawnymi technikami złocenia i urodą secesji. Ten nowy sposób dekorowania ścian pozwala uzyskać miejscowe występowanie interesujących metalicznych, mieniących się złotem refleksów, zmieniających się w zależności od oś intensywności i kąta padania światła. Ten niepowtarzalny, nawiązujący stylowo do wielkiej tradycji klasycznych dekoracji efekt można uzyskać stosując nowoczesną w swej formule farbę ENCANTO, która nadaje dekorowanym wnętrzom szlachetny urok i dodatkowy prestiż. Produkt jest bezwonny, nietoksyczny, niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Podłoża nowe muszą być suche i wysezonowane. Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Jeżeli konieczne jest wzmocnienie podłoża nałożyć akrylowy środek gruntujący CRILUX lub NEOFIX firmy OIKOS i odczekać do wyschnięcia. Następnie nałożyć jedną lub dwie warstwy farby podkładowej FONDO MURALES firmy OIKOS, by otrzymać białą jednolitą powierzchnię. Po wyschnięciu pędzlem hiszpańskim, krzyżującymi się ruchami nałożyć warstwę farby ENCANTO, aż do pokrycia całej powierzchni.

PODSUMOWANIE

Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Jeżeli konieczne jest wzmocnienie podłoża nałożyć akrylowy środek gruntujący CRILUX lub NEOFIX firmy OIKOS i odczekać do wyschnięcia. Następnie nałożyć jedną lub dwie warstwy farby podkładowej FONDO MURALES firmy OIKOS, by otrzymać białą jednolitą powierzchnię. Po wyschnięciu pędzlem hiszpańskim, krzyżującymi się ruchami nałożyć warstwę farby ENCANTO.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny.

Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

DANE TECHNICZNE WYROBU

SKŁAD

Kopolimery akrylowe w dyspersji wodnej, specjalne pigmenty oraz wypełniacze, dodatki ułatwiające nakładanie

CIEŻAR WŁAŚCIWY

0,9 kg/l +/- 3%

pH

6 ÷ 7

PRZECHOWYWANIE

+2°C ÷ +36°C. Produkt wrażliwy na mróz

LEPKOŚĆ

10.000 ÷ 15.000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 obrotów/min. a 25°C)

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE

Klasa 3 (UNI EN ISO 7783-2-2001)

ZDOLNOŚĆ DYFUZYJNA

Wysoka: 0,008 m (UNI EN ISO 7783-2-2001)

BARWA

Według wzornika

REAKCJA NA OGIEŃ

Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże. Farba wodna, po wyschnięciu tworzy powłokę nie grubszą niż 0,600 mm.

OPAKOWANIA

1 i 5 litrów

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

Maksymalnie z 5% wody

WYDAJNOŚĆ

7 ÷ 8 m²/l w zależności od techniki oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Specjalny pędzel hiszpański firmy OIKOS

TEMPERATURA NAKŁADANIA

+10°C ÷ +36°C (wilgotność względna nie wyższa niż 80%)

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

1 godz (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

7 dni (temperatura = 20°C wilgotność względna a 75%)

GRUNTOWANIE

CRILUX lub NEOFIX firmy OIKOS

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą

PODKŁAD

FONDO MURALES firmy OIKOS

Decor

D I V I S I O N

riflessi grigi



GREY07




GREY11




GREY15



GREY06



GREY10



GREY14




GREY05



GREY09




GREY13



GREY04



GREY08



GREY12



GREY03




GREY



GREY01


riflessi argentei




SILVER 11



SILVER 17




SILVER 22




SILVER 27



SILVER 10



SILVER 16



SILVER 21



SILVER 26



SILVER 09



SILVER 15



SILVER 20



SILVER 25



SILVER 08



SILVER 14



SILVER 19



SILVER 24



SILVER 07



SILVER 13



SILVER 18



SILVER 23

riflessi argentei




SILVER 06



SILVER 12



SILVER 19



SILVER 05



SILVER 04



SILVER 03



SILVER 02



SILVER 01

riflessi dorati



GOLD 19



GOLD 07



GOLD 12



GOLD 18



GOLD 13



GOLD 06



GOLD 11



GOLD 17




GOLD 02



GOLD 05



GOLD 10




GOLD 16


riflessi dorati



GOLD 25



GOLD 31



GOLD 36



GOLD 41




GOLD 24




GOLD 30




GOLD 35




GOLD 40



GOLD 23



GOLD 29




GOLD 34



GOLD 39



GOLD 22




GOLD 28



GOLD 33




GOLD 38




GOLD 21



GOLD 27



GOLD 32



GOLD 37