

**RAFFAELLO****KARTA TECHNICZNA APLIKACJI**

RAFFAELLO DECOR STUCCO jest to dekoracyjny produkt na bazie wapna gaszonego i innych składników mineralnych nazywany potocznie stiukiem weneckim. Pozwala na uzyskanie gładkiej, lustrzanej i cieniowanej powierzchni o wybranym wybarwieniu. Posiada doskonałe własności kryjące i wypełniające. Pozwala oddychać ścianom. Wykonaną powierzchnię można dodatkowo zabezpieczyć specjalnym woskiem w celu uzyskania wodoodpornej, odpornej na ścieranie powłoki.

CYKL	PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIĘCZENIE	NARZĘDZIE	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
GRUNTOWANIE	CRILUX	20-60 M2/1L	DODAC 5 LITRÓW WODY DO 1 LITRA GRUNTU	PĘDZEL LUB WAŁEK	Podłoże chłonne należy zagruntować (w przypadku powierzchni wcześniej gruntowanej przejść do etapu malowania).	6 GODZ.
PODKŁAD	IL PRIMER	15-20 M2/1L	DODAC OKOŁO 100% WODY DO 1 LITRA PODKŁADU	PĘDZEL	Nanosimy na powierzchnię podkład pod stiuk za pomocą pędzla w sposób nieregularny.	6 GODZ.
WARSTWA DEKORACYJNA (I,II,III)	RAFFAELLO DECOR STUCCO	OK. 1,5M2/1KG	MASA GOTOWA DO UŻYCIA (DOKŁADNIE WYMIESZAĆ)	PACA WENECKA INOX	Dla uzyskania optymalnego efektu należy nałożyć trzy warstwy produktu w odstępie 8-12 godzin każda. Dwie pierwsze warstwy należy nałożyć tak aby otrzymać możliwie gładką powierzchnię. Trzecią warstwę należy nakładać i polerować rantem pacy tak aby otrzymać błyszczącą, lustrzaną powierzchnię o wysokim połysku.	CZAS SCHNIĘCIA DO MOMENTU WOSKOWANIA TO 24 GODZ.
ZABEZPIECZENIE WOSKOWANIE	CERA PER STUCCO	OK. 80M2/1KG	BRAK	PACA WENECKA INOX	Wykonaną powłokę można dodatkowo zabezpieczyć specjalnym woskiem CERA PER STUCCO, który umożliwi stosowanie powłok wykonanych stiukiem weneckim w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie).	12 GODZ.

Dystrybutor:

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem materiałów dekoracyjnych włoskiej firmy OIKOS.